

Bañera de dos ejes con giratoria 10TB2

M.M.A (kg)	Capacidad (m³)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
15.000	12,4	4.600 / 4.500	2.100 - 2.200 cónica	1.300
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
285/70 R19.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Eje cuadrado de 80 mm con tambor de 300x90 en 8 espárragos		



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga. **Las bañeras Beguer son las más estables del mercado.**

El refuerzo superior, unido a la chapa lateral da mayor rigidez al casco aumentando la resistencia.

Equipamiento de serie

Basculante formado por cilindro de 4 expansiones para 14 Tn.
Suspensión con ballestas parabólicas.
Giratoria de bolas reforzada.
Muelle en lanza.
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
Puerta hidráulica.

Escalera frontal.
Cajón de herramientas termoplástico.
Dispositivo antiempotramiento homologado.
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálidos laterales y rotativo.
Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Color: rojo o verde.



Equipamiento opcional

Otros neumáticos. Consultar
Frenos neumáticos.
Calzos.
Bidón de agua.
Depósito auxiliar de aceite.
Puerta automática con cierre de cadenas.
Puerta de libro.

Trampilla para grano.
Arquillos redondos y varilla para el toldo.
Toldo abrelatas.
Toldo corredera.
Kit de viña.
Perfil adicional.
Otro color.