

## Remolque de dos ejes con giratoria 16TR2

| M.M.A (Kg)              | Capacidad (m³) | Longitud (mm)                                                                                  | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 18.000                  | 19             | 6.000                                                                                          | 2.400      | 700 + 700   |
| Neumáticos recomendados |                | Frenos / Ejes de serie                                                                         |            |             |
| 435/50 R19.5            |                | Freno hidráulico a las 4 ruedas<br>Eje cuadrado de 100 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos |            |             |



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

### Equipamiento de serie

Basculante formado por 2 cilindros de 4 expansiones para 22 Tn.  
Suspensión con ballestas parabólicas.  
Giratoria de bolas reforzada.  
Muelle en lanza.  
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).  
Escalera frontal.

Cajón de herramientas termoplástico.  
Dispositivo antiempotramiento homologado.  
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálipos laterales y rotativo.  
Dos tornos frontales.  
Manual de instrucciones y puesta en marcha.  
Color: rojo o verde.



### Equipamiento opcional

Otros neumáticos.  
• 385/65 R22.5  
• 385/55 R22.5  
Frenos neumáticos.  
Calzos.  
Bidón de agua.  
Deposito auxiliar de aceite.  
Puerta trasera con apertura lateral.

Puerta trasera con apertura lateral.  
Puerta automática con cierre de cadenas.  
Puerta de libro.  
Trampilla para grano.  
Arquillos redondos y varilla para el toldo.  
Toldo abrelatas.  
Otro color.