

Bañera de tres ejes con giratoria 22TB3

M.M.A (Kg)	Capacidad (m³)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
24.000	28,5	7.500	2.200 - 2.300 costillas	1.600 + 120
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
385/65 R22.5		Freno hidráulico a las 6 ruedas Eje cuadrado de 130 mm con tambor de 406x120 en 10 espárragos		



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga. **Las bañeras Beguer son las más estables del mercado.**

El refuerzo superior, unido a la chapa lateral da mayor rigidez al casco aumentando la resistencia.

Equipamiento de serie

Basculante formado por dos cilindros paralelos de 3 expansiones para 28 Tn.
Suspensión delantera ballestas parabólicas y trasera tándem parabólico.
Giratoria de bolas reforzada.
Chapa lateral en 4mm.
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
Puerta hidráulica.

Escalera frontal.
Cajón de herramientas termoplástico.
Dispositivo antiempotramiento homologado.
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.
Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Color: rojo o verde.



Equipamiento opcional

Otros neumáticos.
• 445/65 R22.5
Frenos neumáticos.
Eje auto-direccional.
Calzos.
Bidón de agua.
Depósito auxiliar de aceite.
Puerta automática con cierre de cadenas.

Puerta de libro.
Trampilla para grano.
Arquillos redondos y varilla para el toldo.
Toldo abrelatas.
Toldo corredera.
Perfil adicional suplemento de 400 mm, altura total de la caja 2000 mm.
Otro color.