

Bañera tridem 22TBT3

M.M.A (Kg)	Capacidad (m³)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
24.000	28,5	7.500	2.200 - 2.300 costillas	1.600 + 120
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
445/65 R22.5		Freno hidráulico a las 6 ruedas Eje cuadrado de 130 mm con tambor de 406x120 en 10 espárragos		



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Chasis diseñado con una anchura de 1.100 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga. **Las bañeras Beguer son las más estables del mercado.**

El refuerzo superior, unido a la chapa lateral da mayor rigidez al casco aumentando la resistencia.

Equipamiento de serie

Basculante formado por dos cilindros de 3 expansiones para 28 Tn.
Suspensión tridem parabólica con tirantes industriales para 36 Tn.
Pie apoyo hidráulico con bomba manual.
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
Puerta hidráulica.
Chapa lateral en 4 mm.

Escalera frontal.
Cajón de herramientas termoplástico.
Dispositivo antiempotramiento homologado.
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.
Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Color: rojo o verde.



Equipamiento opcional

Otros neumáticos.
• 560/60 R22.5
Frenos neumáticos.
Eje auto-direccional.
Eje direccional forzado.
Suspensión hidráulica en lanza.
Calzos.
Bidón de agua.

Depósito auxiliar de aceite.
Puerta automática con cierre de cadenas.
Puerta de libro.
Trampilla para grano.
Arquillos redondos y varilla para el toldo.
Toldo abrelatas.
Toldo corredera.
Otro color.