

Remolque de dos ejes con giratoria 8TR2

M.M.A (Kg)	Capacidad (m³)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
15.000	10,5	4.500	2.200	600 + 600
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
265/70 R19.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Eje cuadrado de 80 mm con tambor de 300x90 en 6 espárragos		



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Equipamiento de serie

Basculante formado por cilindro de 4 expansiones para 14 Tn.
Suspensión con ballestas parabólicas.
Giratoria de bolas reforzada.
Muelle en lanza.
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
Escalera frontal.

Cajón de herramientas termoplástico.
Dispositivo antiempotramiento homologado.
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.
Dos tornos frontales.
Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Color: rojo o verde.



Equipamiento opcional

Otros neumáticos.
Calzos.
Bidón de agua.
Deposito auxiliar de aceite.
Puerta trasera con apertura lateral.
Puerta automática con cierre de cadenas.

Puerta de libro.
Trampilla para grano.
Arquillos redondos y varilla para el toldo.
Toldo.
Otro color.